



HELO R20 VEDELDAT BASTUAGGREGAT

Helo R20 kombinerar snygg design och smart ingenjörskonst för att göra din vardag skönare. Genomtänkta lösningar, enkelt handhavande och en känsla för det goda livet är några av de egenskaper som bidrar till den popularitet och goda rykte som traditionell bastu har. Helo R20 vedeldade bastuaggregat kombinerar generationer av tradition med modern bastuteknologi. Tillsammans skapas oöverträffad effektivitet och optimala prestanda.

helo



Helo R20

Helo R20 vedeldat bastuaggregat presterar alltid med toppresultat. Med modern teknologi hålls förbränningen optimal med effektiv förbränning. Det ger mindre avgaser, kräver mindre ved och underhållet kan hållas till ett minimum.

Hela R20 är CE-märkt och passar basturum mellan 8 upp till 20 m³. Aggregatet går att få med inbyggd vattentank till höger, vänster eller i framkant. Rökkanalen är 115mm.



HELO R20



HELO R20 VO / VV



HELO R20 ES

Modell	Produkt-kod	Basturum storlek (m ³)	Mått B x D x H (mm)	Stenar (kg)	Vikt (kg)	Rökkanal Ø (mm)	Minsta avstånd från (mm) fram/sida/bak/tak
HELO R20	289075	8 - 20	435 x 730 x 475	35 - 40	45	115	500/300/300/1300
HELO R20 VO	289076	8 - 20	590 x 730 x 475	35 - 40	50	115	500/300*/300/1300
HELO R20 VV	289077	8 - 20	590 x 730 x 475	35 - 40	50	115	500/300*/300/1300
HELO R20 ES	289078	8 - 20	435 x 730 x 680	35 - 40	55	115	500/300/300/1300

VO = vattentank till höger
 VV = vattentank till vänster
 ES = vattentank fram

*150 mm på vattentankens sida

TYLÖHELO

TylöHelo Group
 info@tylohelo.com
 tylohelo.com



CE